



Höhenverstellung mittels Verstellgriffen

Height setting by means of adjustment handles



Stütze Schere 100/support scissor 100

**Trenomat SCHERE** Bühnenpodest, Typ 80/100  
Wetterfester Leichtbauplatte, 22 mm für den Innen-

und Außeneinsatz, mit zusätzlichem Unterzug  
Höhenverstellbare Vollaluminiumkonstruktion mit  
Scherenmechanik

Andere Oberflächen wie wetterfeste  
Siebdruckplatte, Parkett, Teppich oder PVC gegen  
Aufpreis erhältlich.

#### Technische Daten

Abmessung: 2,0 x 1,0 m  
(Sonderabmessungen auf Anfrage)  
Nutzlast: 750 kg/m<sup>2</sup>, 1500 kg/Podest

Einstellbare Höhen Typ 80: 10, 40, 60, 80 cm  
Einstellbare Höhen Typ 100: 17, 40, 60, 80, 100 cm

Profil-/Lagerhöhe Typ 80 - 9 cm/10cm  
Profil-/Lagerhöhe Typ 100 - 9 cm/17 cm  
Deckplatte: Leichtbauplatte, 22 mm  
TÜV-geprüft mit GS Zeichen

#### Zubehör

Element-Verbindungsclammer, Treppe, Geländer,  
Transportwagen, Bühnenblende

**Trenomat SCISSOR**, stage unit type 80/100  
height adjustable aluminium construction with  
scissor legs plywood deckplate 22 mm lightweight  
deckplate weatherresistant for outdoor use with  
additional support bar.

Differnt surfaces like weather resistant deckplate,  
parquet, carpet or pvc available against  
corresponding upcharge.

#### Technical Data

Dimension: 2,0 x 1,0 m  
(special dimension subject to request)  
Max. load: 750 kg/m<sup>2</sup>, 1500 kg/unit  
Adjustable heights type 80: 10, 40, 60, 80 cm  
Adjustable heights type 100: 17,40,60,80, 100 cm

Profile height/staple height type 80 - 9 cm/10 cm  
Profile height/saple height type 100 - 9 cm/17 cm  
Deckplate: lightweight, 22 mm  
TÜV-proofed with GS sign

#### Accessories

Stage unit clamps, stair, security rail, trolley,  
skirting