



Baugleich gegen Aufpreis auch als Aluminiumkonstruktion verfügbar.

Same as aluminiumconstruction available with corresponding upcharge.

Sicherheitsgeländer

Tribüengeländer Stahl, nach DIN 4112 für

Trenomat FIX und Schere

Mit Vertikalen Querstrebe Vierkantrohr, Abstand zwischen den Streben max. 12,0 cm

(Kindersicher)

Technische Daten

Stahlkonstruktion aus:

Rechteckrohr 60/40/4 mm (Streben) 20/20/2 mm),
20/20/2 mm (vertikale Querstreben, 40/20/2 mm
(Handlauf)

Beschichtung: Polymaid schwarz

Länge: 1,0 m oder 2,0 m alternativ

Höhe: 1,10 m

Gewicht: ca. 24,5,0 kg (1,0 m) / 33,5 kg (2,0 m)

TÜV-geprüft nach DIN 4112

Andere RAL-Farbtöne gegen Aufpreis möglich

Aluminiumkonstruktion aus:

Senkrechte Streben: Aluminium Flach 50 x 12 mm

Handlauf: Rundrohr 48 x 3 mm

Gewicht: ca. 13,5 kg (1,0)

Zubehör:

Eckverbinder, Zwischenstücke für Stufenaufbau

Lagerwagen für Geländer

security rail for Trenomat FIX or scissor, with vertical bars with max. distance of 12,0 cm (childsafte) for chorus and grandstand set-ups.

Technical Data

Steelconstruction out of rectangle tube

60/40/24 mm (bars), 20/20/2 mm (vertical bars), 40/20/2 mm (handrail)

Coating: polymide

Vertical bars dia. 20 mm

Lenght: 1,0 m or 2,0 m alternatively

Height: 1,0 m

Weight: app. 24,5 kg (1,0 m) / 33,5 kg (2,0 m)

TÜV-proofed acc. to DIN 4112

Other RAL-colour shades with corresponding upcharge possible.

Aluminiumconstruciton out of:

Vertical bars: aluminium flat 50 x 12 mm

Handrail: round tube 48 x 3 mm

Weight: app. 13,5 kg (1,0 m)

Accessories:

Edge parts, intermediate parts for chorus and grandstand, special trolley