

Lfd. Nr.	Stück	Gegenstand	Preis je Einheit EUR	Gesamt- preis EUR
1		<p>Sicherheitstechnische Vorbemerkungen Manuell verschiebbare Ballschutznetze fallen unter die Bestimmungen für schwebende Lasten über Personen. Die in der DIN 18032, Teil 4 beschriebenen und für Ballschutznetze relevanten Anforderungen sind zu erfüllen.</p> <p>Bauliche Gegebenheiten Die Montage der Ballschutznetze erfolgt an nachstehend beschriebener Binderkonstruktion:</p> <p>Leistungsbeschreibung</p> <p>Ballschutznetz, manuell seitlich verschiebbar</p> <p>Lichte Abmessungen: B m x H m</p> <p>Fabrikat: Trenomat</p> <p>oder gleichwertig, bestehend aus:</p> <p>Unterkonstruktion für die Montage des Ballfangnetzes an der bauseitigen Dachkonstruktion, Ausführung rostschutzgrundiert. Komplett liefern und montieren.</p> <p>Schienenanlage bestehend aus einer schweren, galvanisch verzinkten Stahlschiene, Laufrollen und Zugwagen inkl. der erforderlichen Schienenverbinder und Stopper. Kleinteile und Zubehör nach Erfordernis.</p> <p>Nylonnetz Maschenweite 40 x 40 mm, Stärke 2 mm, Farbe weiß, mit 6 mm starker Randleine und unterer Beschwerung</p> <p>Der Bieter erklärt mit seiner Unterschrift, dass die angebotenen Ballschutznetze den techn. Anforderungen des Leistungsverzeichnisses entsprechen. Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit mit der ausgeschriebenen Konstruktion vom Bieter nachzuweisen.</p> <p>Komplett liefern und montieren, je Ballschutznetz</p>		
		Übertrag		