

Lfd. Nr.	Stück	Gegenstand	Preis je Einheit EUR	Gesamt- preis EUR
1		<p>Doppelschalige Trennvorhänge nach DIN 18032, Teil 4</p> <p>Leistungsverzeichnis Sicherheitstechnische Vorbemerkungen Der ausgeschriebene Trennvorhang ist eine schwebende Last über Personen. Die Ausführung kann daher nur einer Fachfirma übertragen werden, welche über einen gültigen Schweißbefähigungsnachweis nach DIN EN 1090-2, verfügt. Der Trennvorhang muss der Landesbauordnung, den GUV-Bestimmungen sowie der DIN 18 032, Teil 4 entsprechen. Der Einsatz von Subunternehmern ist nicht zugelassen. Patentrechtliche Schutzansprüche sind zu beachten.</p> <p>Folgende Nachweise sind dem Angebot beizufügen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Genehmigungsausweis für das TÜV-Sicherheitszeichen. Ausstellende Dienststelle.....Prüfdatum:..... 2. Gültiger Schweißbefähigungsnachweis nach DIN EN 1090-2 Ausstellende Dienststelle.....Prüfdatum:..... ausgestellt auf:..... Eigenes Unternehmen Ja/Nein <p>Bauliche Gegebenheiten Die Montage der Trennvorhänge erfolgt an nachstehend beschriebener Binderkonstruktion:</p> <p>Leistungsbeschreibung</p> <p>Trennvorhang als Netz/Kunstleder-Kombination mit TÜV-Sicherheitszeichen, entsprechend DIN 18032, Teil 4. Lichte Abmessungen: B m x H m Fabrikat: Trenomat oder gleichwertig, bestehend aus:</p> <p>Stahl-Unterkonstruktion für die Montage des Trennvorhangs, bestehend aus Profilstahl. Ausführung rostschutzgrundiert. Komplett liefern und montieren.</p> <p>Aufzugsmechanik komplett, mit TÜV-baumustergeprüfter Statik, Präzisions-Stahlwelle, wartungsfreien Kugellagern, Perlon-Traggurte mit hoher Reißfestigkeit, mind. 12-fache Sicherheit. Die Befestigung der Traggurte an der Hubeinrichtung hat mittels nachstellbarer Befestigungselemente zu erfolgen.</p>		
		Übertrag		

Lfd. Nr.	Stück	Gegenstand	Preis je Einheit EUR	Gesamt- preis EUR
2		<p style="text-align: right;">Übertrag</p> <p>Der Trennvorhang ist mit 2 automatischen Sicherheitsfangvorrichtungen an den äußeren Wellenenden auszustatten, die zusätzlich mit Zwangstrennern versehen sind, die im Falle eines Einrastens einer Fangvorrichtung den Motor abschalten. Getriebemotor 380 V Drehstrom mit Elektromagnetbremse, angebautem Wendeschütz, Sicherheitsendschalter, Notendschalter sowie einem zusätzlichen Federstabendschalter. Motor gem. VDE-Vorschriften. Elektrische Zu- und Steuerleitungen bauseits. Ebenso der elektr. Anschluss inkl. eines abschließbaren Netzanschluss-Schalters. Die Schaltpläne sind vom Bieter zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Kunstlederbehang 2-schalig, Staupakethöhe bis ca. 2,50 m Höhe bestehend aus PVC-freiem Kunstleder einseitig mit schallabsorbierender Vliesoberfläche beschichtet. Gewicht 1450 g/m² Die Lieferung von PVC-haltigem Bespannungsmaterial ist wegen der im Brandfall auftretenden Dioxinbildung ausdrücklich nicht erlaubt. Die Nichtverwendung von PVC ist durch beizufügendes Prüfzeugnis für das Kunstleder nachzuweisen. Bahnverbindung durch Doppelnaht Kunstleder schwerentflammbar nach DIN 4102, B1, nachzuweisen durch ein „allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis“. Farbe nach vorzulegender Kollektion. Oberhalb von ca. 2,50 m Höhe als einschalige, mit dem unteren Kunstledervorhang fest verbundene Netzkonstruktion. Maschenweite ca. 40 mm, Garnstärke ca. 2 mm, Farbe weiß.</p> <p>Gesamtpreis Trennvorhang</p> <p>Vom Bieter unbedingt einzutragen:</p> <p>Angebotenes Fabrikat:</p> <p>Prüfzeugnis über die PVC-Freiheit des Kunstleders liegt bei Ja/Nein Prüfzeugnis über die Schwerentflammbarkeit nach DIN 4102, B1, liegt bei Ja/Nein Fangvorrichtungen mit Zwangstrennern Ja/Nein</p> <p>Abnahme Abnahme des Trennvorhangs durch einen vom GUV anerkannten, unabhängigen Sachverständigen entsprechend DIN 18032, Teil 4. In die Abnahmepauschale sind sämtliche Kosten und Prüfgebühren, Anlage eines Prüfbuches etc. einzukalkulieren.</p> <p>Abnahme der Trennvorhänge, pauschal</p>		
		Übertrag		

Lfd. Nr.	Stück	Gegenstand	Preis je Einheit EUR	Gesamt- preis EUR
4		<p style="text-align: right;">Übertrag</p> <p>Wartung Entsprechend DIN 18032, Teil 4, ist der Trennvorhang einmal jährlich einer Kontrolle durch einen Sachkundigen zu unterziehen. Zu diesem Zwecke wird mit einer Herstellerfirma ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Ein entsprechender Vertragsentwurf ist beizufügen.</p> <p>Wartungskosten je Trennvorhang und Jahr</p> <p>Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass aus Sicherheitsgründen Angebote ohne die geforderten gültigen Prüfbescheinigungen und ohne die lückenlosen Eintragungen des Bieters vom Wettbewerb ausgeschlossen werden.</p>		E P